

AMINOTOP++

Mineralbasierter Dämmschaum für die Kerndämmung in zweischaligem Mauerwerk

Einsatzbereich und Produkteigenschaften

- Mineralbasierter Dämmschaum für die Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk
- Dreikomponentiger, pigmentierter Dämmschaum.
- Lizenziert zur Führung des Emicode, sehr Emissionsarmes Bauprodukt EC1 Plus
- Herzustellen nur mit zugelassener Maschinenteknik.



Technische Eigenschaften

Bezeichnung	AMINOTOP ++
Zulassungen / Zertifikate	Europäische Technische Bewertung: ETA22/0034 Liz. Emicode: 12595/06.02.19
Brandverhalten	A2s1,d0; nichtbrennbar
Trockenrohichte	28 - 35 kg/m ³
Schalldämmmaß	Rw = 14 dB
Wärmeleitgruppe	WLG 035
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_B = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
WasserdampfDiffusionswiderstand	$\mu = 2,5$
Wasseraufnahme	≤ 1 Vol% nach DIN EN 12087
Emissionsklasse nach EMICODE	EC1 plus; sehr emissionsarm
Farbe	Grau

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund von Prüfergebnissen, unserer Erfahrungen und nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Firma IsoTeam Bocholt ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. **Ausgabe 24.03.2022.** Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr benutzt werden. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig